GLEITMITTEL

+ Einschubkräfte werden reduziert
+ Verträglichkeit mit Dichtmitteln gewährleistet
+ für Kunststoff-, Steinzeug- und Betonrohre
+ verschiedene Gebindegrößen erhältlich

Gleitmittel – zur Reduzierung der Einschubkräfte bei der Rohrverlegung
Das Gleitmittel wird bei der Rohrverlegung von Kunststoff-, Steinzeug- und Betonrohren zur Reduzierung der Einschubkräfte verwendet.

Die Verträglichkeit mit allen Dichtmitteln ist gegeben.

MONTAGE

Muffe und Spitzende säubern.

Gleitmittel auf Muffe und Spitzende auftragen.

Rohre zusammenschieben.

MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Gleitmittel zur Reduzierung der Einschubkräfte bei der Rohrverlegung.

Rohrwerkstoff _____

Gebindegröße _____

____ Stück ____ EP ____ GP

Fabrikat:	MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55
Anwendungsgebiet:	Kunststoffrohre (weiß), Steinzeugrohre (Blau), Betonrohre (grau)
Gebindegrößen:	Weiß 250g Tube, 500g Tube, 1Kg Eimer, 3Kg Eimer
Norm/Zulassung:	Blau 1Kg Eimer, 3Kg Eimer
	Grau 5Kg Eimer, 10Kg Eimer
	CE06, Sicherheitsdatenblatt (EG) Nr. 1907/2006

VARIANTEN

GLEITMITTEL				
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Rohrwerkstoff	Inhalt Gebinde	Gewicht (kg)
25060004	Gleitmittel weiß 250 g	für Kunststoffrohre	250 g Tube	0,3
25060005	Gleitmittel weiß 500 g	für Kunststoffrohre	500 g Tube	0,5
25060011	Gleitmittel weiß 1 kg	für Kunststoffrohre	1 kg Dose	1,1
25060030	Gleitmittel weiß 3 kg	für Kunststoffrohre	3 kg Eimer	3,1
25061011	Gleitmittel blau 1 kg	für Steinzeugrohre	1 kg Dose	1,1
25061011	Gleitmittel grau 5 g	für Betonrohre	5 kg Eimer	5,2