Dichtung für Beton-Fußrohre

MULTI-STEP

+ Verbindung von Fußrohren auf kreisrunde Rohre
+ Anschlussrohre aller Materialien
+ baustellengerechte Montage
+ druckdicht bis 0.5 bar

MULTI-STEP – innenliegende Dichtung zur Verbindung von Fußrohren auf kreisrunde Rohre
Die Dichtung MULTI-STEP verbindet Beton-Fußrohre mit kreisrunden Rohren aller Materialien und ermöglicht die punktuelle Reparatur von Beton-Fußrohren in bestehenden Haltungen.

Sie besteht aus einem EPDM-Elastomer mit einem innenliegenden Stahlkorb.

Mit der Dichtung MULTI-STEP kann sowohl ein kreisrundes Rohr an ein Beton-Fußrohr angeschlossen werden sowie kreisrunde Rohre untereinander.

MONTAGE

Defekte Leitung heraustrennen.

Rohre anfasen, MULTI-STEP einsetzen und kurzes Passstück aufschieben.

Passstück einsetzen und mit Übergangskupplung verbinden.

BESCHREIBUNG



MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Dichtung MULTI-STEP zum Verbinden von Beton-Fußrohren (KF/KFW – DIN 4032) mit kreisrunden Rohren aller Materialien (z.B. Steinzeug, Kunststoff etc.).

Rohr 1 DN/Werkstoff _____
Rohr 2 DN/Werkstoff _____

Artikelnummer _____

____ Stück ____ EP ____ GP

Fabrikat: MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55
Druckdichtigkeit: 0.5 bar Wasser / -0.3 bar Vakuum
Dichtungsmaterial: EPDM Dichtprofil nach DIN EN 681-1 mit innenliegendem Stahlkorb
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C
Norm/Zulassung: DIN EN 681-1, CE06

VARIANTEN

DICHTUNG FÜR BETON-FUSSROHRE MULTI-STEP					
Artikel-nummer	Artikel-bezeichnung	Rohr-Innen-Ø (mm)	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Gewicht (kg)
85100300	Multi-Step DN 300	298-302	135	0,5	2,8